

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code CBG625/1N

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 40

Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC) C

Wskaźnik efektywności energetycznej 79.0

Efektywność przepływu dynamicznego 9.2

Klasa efektywności przepływu dynamicznego E

Sprawność oświetlenia 42.0

Klasa sprawności oświetlenia A

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 72.4

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń D

Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m³/h) 207Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m³/h) 0

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A) 63

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A) 0

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) 0

Zużycie energii w trybie czuwania (W) 0

Współczynnik upływu czasu (f) 1.7

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m³/h) 117

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa) 165

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W) 58,4

Moc nominalna oświetlenia, WL (W) 4

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux) 168